

Ex Lichtschränke Reflex im Gehäuse



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
141705	Ex Lichtschränke Reflex im Gehäuse Ex Reflex-Lichtschränke, 8 m, 2-Draht, IP67, inklusive Schaltverstärker NE mit Auswertgerät, im Gehäuse, für die Zonen 1 und 2

Lieferumfang

- Reflex-Lichtschränke
- Reflektor 84x84x8,5 mm
- Schaltverstärker im Gehäuse

Technische Daten

Ex Lichtschränke Reflex

- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP67
- Material: Zink-Druckguss
- ATEX-Montagebereich: EX-Bereich
- ATEX-Zone (Gas): Zone 1 Zone 2
- ATEX-Zone (Staub): Zone 21 Zone 22
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140

- Reichweite [m]: 22
- Betriebsspannung [V]: 5-15,5 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,05
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,1 W
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 87,5
- Tiefe [mm]: 65
- Gewicht [kg]: 0,33
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,412
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435008927
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Schaltverstärker NE

- Kanäle: 2
- Kontaktart: 2 NO
- Schutzart: IP65
- Material: PC (glasfaserverstärkt)
- ATEX-Montagebereich: nur sicherer Bereich
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Betriebsspannung [V]: 19,2-30 V-DC
- Breite [mm]: 200
- Höhe [mm]: 280
- Tiefe [mm]: 160