

# Spécial 633 L



## Article

N° d'article	Description
101182	<b>Spécial 633 L</b> Cellules photoélectriques avec portée 20 m, orientable à +/- 90°, bi-filaire, IP65, avec câble de terre 20 m

## Contenu de la livraison

- Cellules photoélectriques émetteur
- Cellules photoélectriques Récepteur
- 2 Boîtier
- Câble de raccordement 2x0,8 mm<sup>2</sup>, 20.000 mm
- Matériel de montage

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- Orientation horizontale du faisceau lumineux à 180°
- Signalisation de fonctionnement et d'encrassement par LED
- technique bi-filaire: alimentation, signal et test via seulement 2 fils connectables et protégés contre l'inversion de polarité
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

## Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques bi-filaires

## Données techniques

---

- Type de connexion: Conventionnel
- Interfaces: Bi-filaire
- Indice de protection: IP65
- Portée [m]: 20
- Portée (min.)[m]: 6
- Portée (max.)[m]: 20
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Largeur [mm]: 38
- Hauteur [mm]: 110
- Profondeur [mm]: 38
- Largeur de l'emballage: 190
- Hauteur de l'emballage: 115
- Profondeur/longueur de l'emballage: 270
- Poids de l'emballage: 0,995
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434001103
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Garantie: 2 ans

## Accessoires

---

Nº d'article	Description
104186	<b>Kit de couvercles de protection</b> pour Special 633(G/D) en aluminium, 2 pièces
97559	<b>Spécial 670</b> Expandeur pour cellules photoélectriques pour le raccordement de 2 cellules photoélectriques bi-filaire à une entrée

## Dessins techniques

