

LZR-WIDESCAN



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
160034	LZR-WIDESCAN Laser-Bewegungsmelder und Anwesenheitssensor, 2,0-10,0 m Montagehöhe, IP65, mit 10 m Kabel

Lieferumfang

- Bewegungs- und Anwesenheitssensor
- Anschlusskabel, 10.000 mm

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Berührungsloser Schutz von Tor, Personen oder Objekten durch Anwesenheitserkennung im Vorraum des Tores
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- Erfassungsfiler zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen
- 3 virtuelle Zugschalter zur Öffnung des Tores programmierbar
- Abhängig von der Größe des erfassten Objektes lassen sich verschiedene Öffnungshöhen ansteuern, um die Energiekosten zu optimieren
- Programmierung der Funktionen und Diagnose über ein integriertes LC-Display oder ganz einfach per Bluetooth mit der Smartphone-App

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate. Ein zusätzliches Netzteil zur Spannungsversorgung wird bei vielen Steuerungen benötigt

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
1 Testeingang
- Ausgänge:
3 potentialfreie Relaiskontakte (1 CO, 1 NO, 1 NC)
- Sensoren: Laser
- Wellenlänge [nm]: 905
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Laser (BxL max.) [m]: 10x10
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-30 V-DC
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 15 W
- Kontaktbelastung (max.):
48 VA/30 W
- Breite [mm]: 150
- Höhe [mm]: 200
- Tiefe [mm]: 100
- Verpackungsbreite: 188
- Verpackungshöhe: 153
- Verpackungstiefe/-länge: 304
- Verpackungsgewicht: 1,585
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434008713
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Belgien
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
166258	Montagewinkel Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage für Laserscanner LZR

Artikel-Nr.	Beschreibung
166257	Teleskoparm Teleskoparm für Laserscanner LZR
184827	Netzteil 24 V-DC/2,5 A 2 Ausgänge, Hutschienen-Montage
184828	Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

