

# Profilé en caoutchouc



## Article

| N° d'article | Description   |
|--------------|---|
| 186948       | <b>Profilé en caoutchouc</b> Profilé pour barre palpeuse résistive, 25 x 45 mm, rouleau de 30 m |

## Contenu de la livraison

- Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

## Utilisation

- Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

## Données techniques

- Matériel: TPE
- Couleur: Noir
- Température (min.)[°C]: -10
- Températures (max.)[°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: -10/50
- Température (min.)[°F]: 14
- Température (max.)[°F]: 122
- Largeur [mm]: 25
- Hauteur [mm]: 45
- Longueur [mm]: 30.000

- Poids par mètre [kg]: 0,44
- Largeur de l'emballage: 1.000
- Hauteur de l'emballage: 300
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200
- Poids de l'emballage: 29
- Articles sur le transport de marchandises: Oui
- Numéro de tarif douanier: 39161000
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

## Accessoires

---

| Nº d'article | Description  |
|--------------|--|
| 99590        | <b>Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m</b>  |
| 177309       | <b>Kit de profilés en aluminium 24x8 mm 5 m, 10 pièces</b>                             |
| 115798       | <b>Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m</b>   |
| 169153       | <b>Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail</b>                   |
| 122954       | <b>Tampons de butée F 3 Tampons de butée, hauteur 46 mm, avec écrou en T, 2 pièces</b> |
| 186944       | <b>Connecteur A 25.45 - 8,2 kOhms</b> Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms        |
| 186953       | <b>Connecteur A 25.45 - 0,3 m</b> Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m            |

## Prédécesseur

---

| Nº d'article | Description   | Déclaration de fin de série |
|--------------|---|-----------------------------|
| 123145       | <b>Profilé A 25.45 TT</b> Profilé barre palpeuse 25x45 mm, 25 m | 2021-07-01                  |

## Dessins techniques



