

Relaisnchrüstsatz Synchronblitzen



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
96754	Relaisnchrüstsatz Synchronblitzen 2 Relais zum Synchronbetrieb der LED-Schrankenbaumbeleuchtung von 2 Parkschränken

Lieferumfang

- 2 Relais mit Sockel, vorverkabelt
- Verbindungskabel 2x0,8 mm², 20.000 mm

Verwendung

- Für Parc 300

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
1 potentialfreier Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140

- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung(max.):
10 A
- Breite [mm]: 140
- Höhe [mm]: 120
- Tiefe [mm]: 30
- Verpackungsbreite: 187
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 262
- Verpackungsgewicht: 0,9
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434011768
- Zolltarifnummer: 85364110
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: -