

# FG 360-80



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
193173	FG 360-80

## Merkmale

---

### Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei
- Kann nach Austausch der Dämpfungsplatten wiederverwendet werden
- Tolerierung von Fehlauslösungen (bei unbeschädigten Dämpfungsplatten)
- Optische Anzeige des Betriebszustandes: Betriebsstellung oder Fangstellung

## Verwendung

---

### Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle	FG 360-80
244,5 mm	2.518
298,5 mm	2.039
323,9 mm	1.927
368,0 mm	1.713
406,4 mm	1.560

419,0 mm      1.519

## Technische Daten

---

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 3.600
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 10.260
- Maß A [mm]: 272
- Maß A1 [mm]: 150
- Maß B [mm]: 100
- Maß C [mm]: 400
- Maß C1 [mm]: 156
- Wellenaufnahme [mm]: 80
- Gewicht [kg]: 20,3
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 20,24
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –