

FG 40-30



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193174	FG 40-30

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle	FG 40-30
133,0 mm	482
159,0 mm	433
177,8 mm	396

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 400
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 1.150
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 30
- Gewicht [kg]: 4,1
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,6
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -