

# EM 172 dans le mini-boîtier CS



# **Article**

N° d'article

Description

121722

**EM 172 dans le mini-boîtier CS** Module d'extension MS-Bus avec 4 entrées et 4 sorties dans un miniboîtier CS, câble MS-Bus de 3 m inclus

### Contenu de la livraison

- Module d'extension prémonté dans le mini-boîtier CS
- Câble de connexion MS-Bus 4 pôles/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Matériel de montage

# Caractéristiques

#### Caractéristiques

- 4 entrées programmables
- 4 contacts de relais programmables sans potentiel
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN
- Boîtier résistant aux intempéries

# Utilisation

• Pour CS 265 et CS 320



# Données techniques

• Type de connexion: Enfichable

• Type de contact: 4 CO

• Entrées:

4 entrées programmables sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)

Sorties:

4 contacts de relais programmables sans potentiel (CO)

• Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) MS-Bus (connecteur à 4 pôles)

• Indice de protection: IP65

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.) [°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Tension de service [V]: 24 V-DC

• Type de tension de service: Courant continu

• Charge de contact (max.): 230 V/6 A

230 V/0 A

• Largeur [mm]: 165

• Hauteur[mm]: 220

• Profondeur [mm]: 105

• Largeur de l'emballage: 0

• Hauteur de l'emballage: 0

• Profondeur/longueur de l'emballage: 0

• Poids de l'emballage: 1,8

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434009413

• Numéro de tarif douanier: 85176200

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -