

# FG 220-60



## Artikel

---

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|-------------|--------------|
| 193172      | FG 220-60    |

## Merkmale

---

### Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei
- Kann nach Austausch der Dämpfungsplatten wiederverwendet werden
- Tolerierung von Fehlauflösungen (bei unbeschädigten Dämpfungsplatten)
- Optische Anzeige des Betriebszustandes: Betriebsstellung oder Fangstellung

## Verwendung

---

### Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

|               |           |
|---------------|-----------|
| Ø Wickelwelle | FG 220-60 |
| 244,5 mm      | 1.529     |
| 298,5 mm      | 1.274     |
| 323,9 mm      | 1.182     |
| 368,0 mm      | 1.040     |

## Technische Daten

---

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 2.200
- Fangmoment der Fangvorrichtung(max.)[Nm]: 6.691
- Maß A [mm]: 272
- Maß A1 [mm]: 150
- Maß B [mm]: 100
- Maß C [mm]: 400
- Maß C1 [mm]: 156
- Wellenaufnahme [mm]: 60
- Gewicht [kg]: 19,5
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 18,1
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –