

1-Kanal Funkübertragungssystem steckbar



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
164279	1-Kanal Funkübertragungssystem steckbar 868 MHz, bestehend aus: 2-Kanal Steckempfänger für CS 320 und 1-Kanal Sender für einen Sicherheitskontakt (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste, batteriebetrieben, IP67

Lieferumfang

- 2-Kanal Empfänger-Platine
- 1-Kanal Sender mit 2 Batterien

Merkmale

2-Kanal Steckempfänger

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- 2 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Direkt in die Steuerung CS 320 steckbar
- Testfunktion zur normgerechten Absicherung

1-Kanal Sender

Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation

- Bidirektionale 868 MHz Übertragung von bis zu 7 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 10 m Reichweite
- Anschlussmöglichkeit für eine 8,2 kOhm Kontaktleiste oder einen Sicherheitskreis (NC)
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (Austausch bei der jährlichen Wartung empfohlen)
- Akustisches Signal bei schwacher Batterie

Verwendung

1-Kanal Sender

- Für Empfänger für Funkübertragungssystem 868 MHz

Technische Daten

2-Kanal Steckempfänger

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: steckbar
- Sicherheitskategorie: 2
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 5 V-DC
- Breite [mm]: 35
- Höhe [mm]: 40
- Tiefe [mm]: 12

1-Kanal Sender

- Kanäle: 1
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 1
- Kontaktart: 1 NC
- Eingänge:
 - 1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Sicherheitskategorie: 2

- Schutzart: IP67
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite[m]: 10
- Nennstrom[A]: 0,017
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite[mm]: 183
- Höhe[mm]: 51
- Tiefe[mm]: 36
- Gewicht[kg]: 0,13
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,168
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001133
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Spanien
- Garantie: -