

Spécial 632



Article

N° d'article	Description
95519	Spécial 632 Cellule photoélectrique pour montage dans Parc 300 et colonnes, portée 8 m, bi-filaire, IP54, avec 20 m de câble

Contenu de la livraison

- Cellule photoélectrique émetteur
- Cellule photoélectrique Récepteur
- 2 supports pour trous de 32 mm
- 1 équerre de montage pour le montage dans le Parc 300
- 1 boîtier Special 633 pour le montage alternatif en saillie
- Câble de connexion, 20.000 mm
- 4 connecteurs de câble
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Signalisation de fonctionnement et d'encrassement par LED
- technique bi-filaire: alimentation, signal et test via seulement 2 fils connectables et protégés contre l'inversion de polarité
- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour Parc 300 et colonnes avec un diamètre de perçage de 32 mm

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Interfaces: Bi-filaire
- Indice de protection: IP54
- Portée [m]: 8
- Portée (min.) [m]: 1
- Portée (max.) [m]: 8
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Largeur [mm]: 27
- Hauteur [mm]: 64
- Profondeur [mm]: 19
- Largeur de l'emballage: 279
- Hauteur de l'emballage: 183
- Profondeur/longueur de l'emballage: 310
- Poids de l'emballage: 2,184
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434015520
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
97559	Spécial 670 Expandeur pour cellules photoélectriques pour le raccordement de 2 cellules photoélectriques bi-filaire à une entrée

Dessins techniques

