

# EM 172



## Article

N° d'article

Description

106309

**EM 172** Module d'extension MS-Bus avec 4 entrées et 4 sorties pour montage sur rail DIN, y compris câble MS-Bus de 0,2 m avec connecteur RJ14 et câble MS-Bus de 0,5 m avec fiche pour câble plat à 4 brins

## Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 200 mm
- Câble de connexion MS-Bus 4 pôles, 500 mm

## Caractéristiques

#### Caractéristiques

- 4 entrées programmables
- 4 contacts de relais programmables sans potentiel
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

### Utilisation

Pour CS 265 et CS 320



## Données techniques

• Type de connexion: Enfichable

• Type de contact: 4 CO

• Entrées:

4 entrées programmables sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)

Sorties:

4 contacts de relais programmables sans potentiel (CO)

• Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) MS-Bus (connecteur à 4 pôles)

• Indice de protection: IP00

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 60

• Température (min./max.)[°C]: -20/60

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 140

• Tension de service [V]: 24 V-DC

• Type de tension de service: Courant continu

• Charge de contact (max.): 230 V/6 A

Largeur[mm]: 84

• Hauteur [mm]: 126

• Profondeur [mm]: 48

• Largeur: 5

• Largeur de l'emballage: 170

• Hauteur de l'emballage: 58

• Profondeur/longueur de l'emballage: 243

• Poids de l'emballage: 0,366

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434015407

• Numéro de tarif douanier: 85371091

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -