

# EM 184



## Article

N° d'article	Description
105733	<b>EM 184</b> Module d'extension MS-Bus avec raccordement pour 2 sécurité antirelevage OSE/PNP/relais, montage sur rail DIN, avec câble MS-Bus de 0,2 m

## Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion, 200 mm

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 2 entrées programmables avec test pour sécurité antirelevage OSE/PNP/relais (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Détection automatique des systèmes connectés
- Activation sélectionnable dans le sens OUVERTURE ou FERMETURE
- Tension d'alimentation de la sécurité antirelevage (12/24 V-DC)
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

## Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), VTA, CS 265 et CS 320

## Données techniques

---

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:  
2 entrées programmables pour sécurité anti-relevage avec connexion OSE/PNP/relais (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) MS-Bus (connecteur à 4 pôles) OSE PNP
- Indice de protection: IP00
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 126
- Profondeur [mm]: 48
- Largeur: 2,5
- Largeur de l'emballage: 160
- Hauteur de l'emballage: 65
- Profondeur/longueur de l'emballage: 239
- Poids de l'emballage: 0,245
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434015421
- Numéro de tarif douanier: 84799015
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -