

Digital 361



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
65654	Digital 361 1-Kanal Unterputzempfänger mit einem potentialbehafteten Relais, 230 V, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Unterputzempfänger

Merkmale

Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialbehafteter Relaiskontakt zum direkten Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Außenleuchte
- EIN/AUS-Funktion
- Kompakte Baugröße

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Kanäle: 1
- Anzahl Speicherplätze: 1
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1 NO
- Ausgänge:
1 potentialbehafteter Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP40
- Farbe: RAL 7011
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Nennstrom [A]: 0,03
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 6,9 W
- Kontaktbelastung (max.):
230 V/6 A/1.380 VA
- Breite [mm]: 45
- Höhe [mm]: 45
- Tiefe [mm]: 25
- Verpackungsbreite: 58
- Verpackungshöhe: 53
- Verpackungstiefe/-länge: 79
- Verpackungsgewicht: 0,073
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4011805049169
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre