

EM 181



Article

N° d'article	Description
90588	EM 181 Module d'extension MS-Bus avec connexion pour cellules photoélectriques et optosensors Opto 100 avec câble plat, montage sur rail DIN, avec câble MS-Bus de 0,14 m

Contenu de la livraison

- Module d'extension
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 140 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 entrée programmable pour les cellules photoélectriques avec câble plat
- 1 entrée programmable pour les optosensors OPTO 100 avec câble plat
- Messages d'état et de diagnostic par LED
- Montage sur un rail DIN

Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus) et VTA

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:
 - 1 entrée programmable pour cellules photoélectriques avec câblage système
 - 1 entrée programmable pour optosensor OPTO 100 avec câblage système
- Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14)
- Indice de protection: IP00
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Largeur [mm]: 45
- Hauteur [mm]: 126
- Profondeur [mm]: 48
- Largeur: 2,5
- Largeur de l'emballage: 189
- Hauteur de l'emballage: 60
- Profondeur/longueur de l'emballage: 249
- Poids de l'emballage: 0,286
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434007075
- Numéro de tarif douanier: 85371091
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -