

Digital 178.2



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
104225	Digital 178.2 Modulantenne und Magnetfuß-Antenne mit 5 m Kabel, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Modulantenne mit Anschluss für MagnetfußAntenne
- Magnetfuß-Antenne mit Anschlusskabel, 5.000 mm
- Montagewinkel
- Montagematerial

Merkmale

Digital 178.2

Merkmale

- IMPULS-Funktion
- Direkt in die Steuerung steckbar
- Kompakte Baugröße

Magnetfuß-Antenne

Merkmale

- Montage der wetterfesten Antenne mit magnetischem Fuß am Gehäuse oder Tor oder durch Verschraubung mittels beiliegenden Wandhalters

Verwendung

Digital 178.2

- Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52, VTA und CS 265

Technische Daten

Digital 178.2

- Kanäle: 1
- Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: steckbar
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 12/24 V-AC 12/24 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,013
- Breite [mm]: 37
- Höhe [mm]: 13
- Tiefe [mm]: 53

Magnetfuß-Antenne

- Antenne: Stabantenne mit Magnetfuß
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP65
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 95
- Tiefe [mm]: 27