

Boîte de connexion de tablier



Article

N° d'article	Description
166667	Boîte de connexion de tablier avec platine avec raccordements pour éléments de sécurité conventionnels et enfichables, IP54, sans ouverture de couvercle pour câble spiralé

Contenu de la livraison

- Boîte de connexion de tablier avec platine
- 4 entrées de câble

Caractéristiques

Caractéristiques

- Connexions pour les barres palpeuses, les optosensors câblés conventionnels ou enfichables et les composants de sécurité
- Deuxième boîte de connexion sur le tablier, en combinaison avec la boîte de connexion de tablier OSE/8,2 kOhms

Utilisation

- Pour boîte de jonction pour éléments de sécurité conventionnels et enfichables

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:
 - 1 entrée pour barres palpeuses ou optosensor câblés de manière conventionnelle
 - 2 entrées pour interrupteurs anti mou de câble ou sécurité portillon câblés de manière conventionnelle
 - 2 entrées avec prise (Molex 3 pôles) pour optosensor avec connecteur (Molex 3 pôles)
 - 2 entrées avec prise femelle (Molex 2 pôles) pour interrupteurs anti mou de câble avec fiche (Molex 2 pôles)
- Indice de protection: IP54
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Largeur [mm]: 165
- Hauteur [mm]: 60
- Profondeur [mm]: 40
- Poids [kg]: 0,1
- Largeur de l'emballage: 0
- Hauteur de l'emballage: 0
- Profondeur/longueur de l'emballage: 0
- Poids de l'emballage: 0,103
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434015940
- Numéro de tarif douanier: 85444290
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

Accessoires

Nº d'article	Description
179141	Câble de connexion enfichable pour relier 2 boîtes de connexion de tablier, 8,5 m
166621	Kit d'étanchéité IP65 pour augmenter le degré de protection des boîtes de connexion de tablier de porte