

# KCOMW



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
178443	<b>KCOMW</b> Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bestehend aus: Sender COMTX und Empfänger COMRX (für bis zu 8 Sender gleichzeitig)

## Lieferumfang

---

- Empfänger
- Sender mit 2 Batterien
- Montagematerial

## Merkmale

---

### COMRX

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite
- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen

### COMTX

#### Merkmale

- Funkempfänger-Sender-System für maximale Sicherheit und schnelle Installation
- Bidirektionale 868 MHz-Übertragung von bis zu 8 Sendern pro Empfänger und mit bis zu 20 m Reichweite

- 4 verschiedene Frequenzen zur Vermeidung von Störungen
- Anschlussmöglichkeit für mechanische- oder 8,2 kOhm-Kontakteleisten
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer (5 Jahre im Energiesparmodus)

## Verwendung

---

### COMRX

- Für alle Antriebe. Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontakteleisten. Nur in Verbindung mit COMRX nutzbar

### COMTX

- Für mechanische oder 8,2 kOhm Kontakteleisten. Nur in Verbindung mit COMRX nutzbar

## Technische Daten

---

### COMRX

- Kanäle: 2
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 2
- Kontaktart: 2 NC
- Eingänge:  
2 Testeingänge
- Ausgänge:  
2 potentialfreie Relaiskontakte (NC)
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 20
- Betriebsspannung [V]: 12 V-AC 12 V-DC 24 V-AC 24 V-DC
- Kontaktbelastung (max.):  
42,4 V-AC/0,5 A; 30 V-DC/1 A
- Breite [mm]: 120
- Höhe [mm]: 90
- Tiefe [mm]: 30
- Verpackungsbreite: 136
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 151
- Verpackungsgewicht: 0,247
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006627

- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: -

## COMTX

- Kanäle: 1
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Anschlussart: konventionell
- Anzahl Kontakte: 1
- Kontaktart: 1NO + 1NC
- Eingänge:  
1 Eingang für einen Sicherheitskreis (NC/NO) oder eine 8,2 kOhm Kontaktleiste
- Schnittstellen: 8,2 kOhm
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 20
- Batterietyp: AA, 1,5 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 55
- Höhe [mm]: 160
- Tiefe [mm]: 25
- Verpackungsbreite: 100
- Verpackungshöhe: 75
- Verpackungstiefe/-länge: 188
- Verpackungsgewicht: 0,257
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006610
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: -

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178444	COMTX Sender für Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten

## Nachfolger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Marktstart
197677	KCOM2 Funkübertragungssystem 868 MHz für 8,2 kOhm Kontaktleisten, bestehend aus: Sender COMTX2 und Empfänger COMRX2 (für bis zu 2 Sender gleichzeitig)	2025-01-01