

EP 143



Article

N° d'article

Description

100751

EP 143 Platine d'extension avec raccordement pour optosensors/barre palpeuse 8,2 kOhm, MS-Bus, avec câble MS-Bus de 0,2 m et support pour motorisation de porte de garage

Contenu de la livraison

- Platine d'extension
- Boîtier de fixation pour motorisation de porte de garage
- Câble de connexion MS-Bus RJ14, 200 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 entrée programmable avec traitement de la résistance et du signal OSE pour des barres palpeuses de 8,2 kOhm ou des optosensors OSE (12 V-DC/max. 0,05 A)
- Sa taille compacte permet de le loger dans le coffret de la motorisation

Utilisation

• Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390



Données techniques

• Type de connexion: Enfichable

• Entrées:

1 entrée programmable avec traitement du signal résistif et du signal OSE pour barres palpeuses résistives de 8,2 kOhm ou des optosensors OSE (12 V-DC/max. 0,05 A)

• Interfaces: MS-Bus (connecteur RJ14) OSE

• Indice de protection: IP00

• Tension de service [V]: 24 V-DC

• Type de tension de service: Courant continu

Largeur [mm]: 30Hauteur [mm]: 50

Profondeur [mm]: 20

• Largeur de l'emballage: 0

• Hauteur de l'emballage: 0

• Profondeur/longueur de l'emballage: 0

• Poids de l'emballage: 0,062

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434000656

• Numéro de tarif douanier: 85364110

· Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -