

Voreilende Lichtschanke Single



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
140541	Voreilende Lichtschanke Single bestehend aus Single-Empfänger und -Sender mit 1 m Kabel, IP54, konventionell

Lieferumfang

- F-Lichtschanke Single-Sender mit 1.000 mm Kabel
- F-Lichtschanke Single-Empfänger mit 1.000 mm Kabel
- 2 Montagewinkel
- 2 Boden-Aufsetzbleche
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für OSE-Optosensoren. Zur Zeit nicht kompatibel mit Comfort 390 plus – bitte Lichtgitter nutzen

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP54
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -10/55
- Reichweite [m]: 6
- Betriebsspannung [V]: 4-28 V-DC
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,06 W
- Breite [mm]: 52
- Höhe [mm]: 331
- Tiefe [mm]: 153
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 1,98
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85437090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –