

# **RS 301 K**



### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

193131 RS 301 K 400 V/3~ mit LC-Display im CS-Standardgehäuse, Tasten für Heben/Auto-Return und

Hauptschalter im Deckel, ohne Anschlusskabel und Stecker

## Lieferumfang

• Steuerung RS 301 K 400 V/3~ mit LC-Display im CS-Standardgehäuse, Tasten für Heben/Auto-Return und Hauptschalter im Deckel, ohne Anschlusskabel und Stecker

#### Merkmale

#### Merkmale Funktionen

- Zur Ansteuerung einer Überladebrücke mit Klappkeil
- Ansteuerung von 1- oder 2-Ventil-Aggregaten
- 4 Ventilversionen für Klappkeilansteuerung
- Anlaufverriegelung nach Spannungsausfall
- Drehfeldprüfung/Phasenausfallerkennung
- 1 programmierbarer Eingang mit 4 Funktionen
- Ansteuerung der Torabdichtung (Shelter-Funktion)
- Freigabe/Verriegelung durch externe Torsteuerung
- Freigabe/Verriegelung der Torautomatik
- Auto-Return
- Zyklenzähler



#### Merkmale Bedienung

- · 1Richtungstaste
- Auto-Return-Taste
- Steckbares LC-Display mit Klartextanzeige
- Zustands- und Diagnosemeldungen

#### Merkmale Aufbau und Anschluss

- Integrierter Hauptschalter
- Integrierte Sicherungen für das Hydraulikaggregat (Standard: 4 A, auf Wunsch 6,3 A)
- · Kurzschlussfeste Kleinspannung
- Versorgung für externe Geräte (24 V-DC/250 mA)
- Anschluss von Innen- und Außenampeln
- Anschluss von Radkeil und Anfahrsensor
- Anschluss von Verladeleuchte oder Signalhorn
- · Anschluss für Not-Aus
- · Anschluss zur Verriegelung der Überladebrücke
- · Anschluss zur Verriegelung der Toranlage
- · Alle Anschlüsse sind steckbar
- · Niedriger Gehäuseboden
- Integrierte Deckelscharniere
- Einstellbare, vormontierte Wandhalter
- · Kabeltunnel für Anschlussleitungen

#### Technische Daten

- · Gehäusetyp: CS-Standard
- Drucktaster im Steuerungsdeckel: Heben Auto-Return
- Funktionsschalter im Steuerungsdeckel: ohne Funktionsschalter
- Hauptschalter im Steuerungsdeckel: Hauptschalter 4-polig
- Not-Aus im Steuerungsdeckel: ohne Not-Aus
- Netzstecker: ohne Netzstecker
- Displayart: LCD
- · Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur (max.)[°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -10/55
- Betriebsart (Steuerung): Totmann
- Bauseitige Versorgung: 180-440 V/3~/N/PE/50/60 Hz
- Netzfrequenz[Hz]: 50/60
- Steuerspannung [V]: 24 V-DC
- Bauseitige Absicherung (Netzbetrieb 230 V /1~)[A]: 10
- Schaltstrom(max.)[A]: 6,3
- Ausgangsstrom [A]: 6,3



- Stromaufnahme pro Ventil (max.)[A]: 0,6
- Belastbarkeit Leistung (max.) [kW]: 2,2
- Breite [mm]: 215Höhe [mm]: 275
- Tiefe[mm]: 190
- Gewicht [kg]: 0,0025Verpackungsbreite: 0Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0Verpackungsgewicht: 1,351
- Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062435001997
- Zolltarifnummer: 85371091Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -