

Cellules photo-électriques 24-240 V-AC/DC



Article

N° d'article	Description
96372	Cellules photo-électriques 24-240 V-AC/DC avec portée de 10 m, 24-240 V-AC/DC, 4 fils, IP66, sans câble, avec équerres de montage

Contenu de la livraison

- Cellule photo-électrique émetteur
- Cellule photo-électrique récepteur
- 2 équerres de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Dispositif de sécurité optique pour la protection contre les dommages corporels et matériels

Utilisation

- Pour les commandes avec raccordement pour cellules photo-électriques à 4 fils

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel

- Sorties:
1 contact de relais sans potentiel (inverseur)
- Indice de protection: IP66
- Température (min.)[°C]: -25
- Températures (max.)[°C]: 55
- Température (min./max.)[°C]: -25/55
- Température (min.)[°F]: -13
- Température (max.)[°F]: 131
- Portée [m]: 50
- Portée (min.)[m]: 0
- Portée (max.)[m]: 50
- Tension de service [V]: 24-240 V-AC/-DC
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 7 VA
- Charge de contact (max.):
240 V-AC/30 V-DC/3 A
- Largeur [mm]: 23,5
- Hauteur [mm]: 74,5
- Profondeur [mm]: 63
- Poids [kg]: 0,32
- Largeur de l'emballage: 83
- Hauteur de l'emballage: 85
- Profondeur/longueur de l'emballage: 91
- Poids de l'emballage: 0,369
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062435001508
- Numéro de tarif douanier: 84799070
- Pays d'origine: Volksrepublik China
- Garantie: -

Dessins techniques

