

Boîte de connexion de tablier système OSE/ 8,2 kohms



Article

N° d'article	Description
140486	Boîte de connexion de tablier système OSE/8,2 kohms avec platine avec connexions pour éléments de sécurité conventionnels, IP54, avec ouverture du couvercle pour câbles spiralés enfichables

Contenu de la livraison

- Boîte de connexion de tablier avec platine
- 4 entrées de câble

Utilisation

- Utilisable uniquement en combinaison avec un câble spiralé 5x0,25 mm² ou 5x0,5 mm² avec fiche pour boîtes de jonction

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Entrées:
 - 1 entrée pour le branchement d'une barre palpeuse résistive ou optosensor câblés de manière conventionnelle
 - 2 entrées pour interrupteurs anti mou de câble ou sécurité portillon câblés de manière conventionnelle
- Sorties:
 - 1 sortie relais avec prise (Molex 6 pôles) pour câble spiralé avec fiche (Molex 6 pôles)

- Indice de protection: IP54
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Largeur [mm]: 165
- Hauteur [mm]: 60
- Profondeur [mm]: 40
- Poids [kg]: 0,1
- Largeur de l'emballage: 88
- Hauteur de l'emballage: 88
- Profondeur/longueur de l'emballage: 173
- Poids de l'emballage: 0,109
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434018538
- Numéro de tarif douanier: 85444290
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
167780	Adaptateur pour le raccordement des boîtes de connexion de tablier enfichables aux câbles spiralés conventionnels
158153	Boîte de connexion de tablier avec platine avec connexions pour éléments de sécurité conventionnels, IP54, sans ouverture de couvercle pour câble spiralé
166621	Kit d'étanchéité IP65 pour augmenter le degré de protection des boîtes de connexion de tablier de porte