

Comfort UN3224



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

178384 Comfort UN3224 Unterflurantrieb für Drehtore bis 3,5 m: 24 V-DC Motor, 250 Nm, 90°, ohne Encoder

Lieferumfang

• Motor-Aggregat ohne Fundamentkasten, vorverkabelt, 2x1,5 mm² 1.500 mm

Merkmale

Comfort UN3224

Merkmale

- Stromabhängige Hinderniserkennung keine aktive Schließkantensicherung nötig (nur Antriebe mit Encoder)
- Mechanische Anschläge AUF und ZU integriert
- · Robustes Metallgetriebe
- · Sehr leise Mechanik
- Alle mechanischen Teile gegen Witterungseinflüsse geschützt
- · Abschließbare Entriegelung
- Kompatibel mit Fundamentkästen anderer Hersteller (zusätzliches Zubehör erforderlich)

Technische Daten



Comfort UN3224

· Encoder: Nein

• Dauerschalldruckpegel (max.) [dB(A)]: 70

• Anschlussart: konventionell

• Schutzart: IP67

• Breite Torflügel (max.)[m]: 3,5

• Gewicht Torflügel (max.) [kg]: 600

Steigung (max.)[%]: 0

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 55

• Temperatur (min./max.)[°C]: -20/55

• Temperatur(min.)[°F]: -4 °F

• Temperatur(max.)[°F]: 131°F

• Abtriebsdrehmoment [Nm]: 250

• Betriebsart (Einschaltdauer): S2 - 8 min

• Motorleistung [kW]: 0,12

• Öffnungswinkel (max.)[°]: 90

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

• Motorspannung [V]: 24 V-DC

• Nennstrom[A]:5

• Breite [mm]: 346

• Höhe [mm]: 160

• Tiefe[mm]: 412

• Tiefe(min.)[mm]: 412

• Tiefe(max.)[mm]: 412

• Gewicht [kg]: 10,8

• Garantie: 5 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178397	CF3 Kataphorisierter Fundamentkasten mit verzinktem Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178398	CI3 Edelstahl-Fundamentkasten mit Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178400	OP100 Kettenarm für Öffnungswinkel > 100°. Max. Flügellänge 3 m
178401	ADUN Adapter für CAME-Fundamentkästen



Technische Zeichnungen

Comfort UN3224



