

Comfort UN3224



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178384	Comfort UN3224 Unterflurantrieb für Drehtore bis 3,5 m: 24 V-DC Motor, 250 Nm, 90°, ohne Encoder

Lieferumfang

- Motor-Aggregat ohne Fundamentkasten, vorverkabelt, 2x1,5 mm² 1.500 mm

Merkmale

Comfort UN3224

Merkmale

- Stromabhängige Hinderniserkennung – keine aktive Schließkantensicherung nötig (nur Antriebe mit Encoder)
- Mechanische Anschläge AUF und ZU integriert
- Robustes Metallgetriebe
- Sehr leise Mechanik
- Alle mechanischen Teile gegen Witterungseinflüsse geschützt
- Abschließbare Entriegelung
- Kompatibel mit Fundamentkästen anderer Hersteller (zusätzliches Zubehör erforderlich)

Technische Daten

Comfort UN3224

- Encoder: Nein
- Dauerschalldruckpegel (max.)[dB(A)]: 70
- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP67
- Breite Torflügel(max.)[m]: 3,5
- Gewicht Torflügel(max.)[kg]: 600
- Steigung(max.)[%]: 0
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4 °F
- Temperatur(max.)[°F]: 131 °F
- Abtriebsdrehmoment [Nm]: 250
- Betriebsart (Einschaltdauer): S2 - 8 min
- Motorleistung [kW]: 0,12
- Öffnungswinkel(max.)[°]: 90
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Motorspannung [V]: 24 V-DC
- Nennstrom [A]: 5
- Breite [mm]: 346
- Höhe [mm]: 160
- Tiefe [mm]: 412
- Tiefe(min.)[mm]: 412
- Tiefe(max.)[mm]: 412
- Gewicht [kg]: 10,8
- Garantie: 5 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178397	CF3 Kataphorierter Fundamentkasten mit verzinktem Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178398	CI3 Edelstahl-Fundamentkasten mit Deckel und Dreharm mit Entriegelung
178400	OP100 Kettenarm für Öffnungswinkel > 100°. Max. Flügellänge 3 m
178401	ADUN Adapter für CAME-Fundamentkästen

Technische Zeichnungen

Comfort UN3224

