

FT42



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178436	FT42 Einweg-Lichtschranke mit 25 m Reichweite, +/- 90° drehbar, 24 V-DC, 4-Draht, IP54, ohne Kabel

Lieferumfang

- Lichtschranke Sender
- Lichtschranke Empfänger
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Horizontale Ausrichtung des Lichtstrahls um 180°
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP54
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 131
- Reichweite[m]: 25
- Reichweite(min.)[m]: 0
- Reichweite(max.)[m]: 25
- Betriebsspannung[V]: 12-24 V-AC 12-35 V-DC
- Nennstrom[A]: 0,037
- Kontaktbelastung(max.):
24 V-DC/1 A
- Breite[mm]: 30
- Höhe[mm]: 120
- Tiefe[mm]: 30
- Verpackungsbreite: 95
- Verpackungshöhe: 58
- Verpackungstiefe/-länge: 225
- Verpackungsgewicht: 0,184
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006535
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: -

Technische Zeichnungen

