

# Gabelstützpfosten



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
183826	<b>Gabelstützpfosten</b> in RAL 7047, 0,89-1,05 m hoch, mit 24 V-DC Magnetverriegelung

## Lieferumfang

---

- Gabelstützpfosten mit höhenverstellbarer Gabel und Aufschlagdämpfer
- Lock 730 Elektromagnet, Befestigungsplatte, Ankerplatte, 10.000 mm Anschlusskabel 4x0,75 mm<sup>2</sup> und Montagematerial

## Verwendung

---

### Gabelstützpfosten

- Für Rundbäume ASTL4(J)/5(J)/6(J)/8

### Lock 730

- Für Rundbäume ASTL4(J)/5(J)/6(J)/8. Nur in Verbindung mit Gabelstützpfosten mit Aufnahme für Magnetverriegelung

## Technische Daten

---

### Gabelstützpfosten

- Montageart: schraubbar

- Material: Stahl (verzinkt)
- Farbe: RAL 7047
- Montagebereich: Fundament
- Breite [mm]: 150
- Höhe (min.) [mm]: 890
- Höhe (max.) [mm]: 1.050
- Höhe (min.-max.) [mm]: 890-1050
- Tiefe [mm]: 150
- Verpackungsbreite: 193
- Verpackungshöhe: 170
- Verpackungstiefe/-länge: 1.134
- Verpackungsgewicht: 5,347
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434019771
- Zolltarifnummer: 86080000
- Ursprungsland: Italien
- Garantie: -

## Lock 730

- Anschlussart: konventionell
- Schutzart: IP65
- Haltekraft (max.) [N]: 1.400
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,35
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 8,5 W
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 1,4
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014691
- Zolltarifnummer: 85059021
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -