

EM 173



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
198289	EM 173 EM 173 Erweiterungsmodul mit 4 Ein-/Ausgängen für die Hausautomation für Hutschienen-Montage, inklusive 0,2 m MS-Bus Kabel mit RJ14-Stecker

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul
- Verbindungskabel MS-Bus RJ14, 200 mm

Merkmale

Merkmale

- 3 potentialfreie Eingänge zur Bedienung von Öffnen, Schließen und Zwischenposition (Lüftungsposition)
- 1 potentialfreier Eingang zur Unterbrechung des Haltkreises (z.B. während des Urlaubs)
- 3 potentialfreie Relaiskontakte zur Meldung von Endposition AUF, ZU und Zwischenposition (Lüftungsposition)
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zur Meldung einer unterbrochenen 2-Draht-Lichtschranke (z.B. zum Erkennen eines Problems beim Schließen aus der Ferne)
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene

Verwendung

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370 und 380

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 4 CO
- Eingänge:
4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Ausgänge:
4 potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):
230 V/6 A
- Breite [mm]: 84
- Höhe [mm]: 126
- Tiefe [mm]: 48
- Breite (Teilungseinheiten): 5
- Verpackungsbreite: 210
- Verpackungshöhe: 55
- Verpackungstiefe/-länge: 250
- Verpackungsgewicht: 0,3
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434026984
- Zolltarifnummer: 85371091
- Ursprungsland: Deutschland

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
191759	Erweiterungs-Set für Hausautomation mit vier Eingängen für AUF/STOPP/ZU/ Licht und drei Relais für AUF/ZU/Licht, im Gehäuse IP65	2026-01-20