

Special 304



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Special 304 Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 26 mm Sicherheits-Zylinderschloss mit 2

Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug

Lieferumfang

- Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Schlosseinsatz
- Bowdenzug, 700 mm
- · Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Das Einsteckschloss wird im Tor nachgerüstet und über den Bowdenzug mit der Entriegelung des Antriebssystems verbunden
- Durch Herausziehen des Zylinders wird das Antriebssystem mechanisch entriegelt, bspw. bei einem Stromausfall
- · Zylinderschloss mit Sicherheitszylinder

Verwendung

• Für Antriebsschienen SZ und Drehtorantriebe Comfort 515 (L) und 516 (L). Für Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore und Drehtore



Technische Daten

• Montageart: schraubbar

• Schließzylinder: Sicherheits-Zylinderschloss

Material: Stahl (verzinkt)Montagebereich: Tor

• Durchmesser Bohrloch [mm]: 26

Breite [mm]: 36Höhe [mm]: 63Tiefe [mm]: 47

Bowdenzuglänge [m]: 0,7Verpackungsbreite: 133

• Verpackungshöhe: 48

Verpackungstiefe/-länge: 224Verpackungsgewicht: 0,332Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434012529

• Zolltarifnummer: 83014090

• Ursprungsland: Volksrepublik China

• Garantie: 2 Jahre