

Special 633



Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

96984

 $\textbf{Special 633} \ Einweg-Lichtschranke \ mit \ 8 \ m \ Reichweite, \ +/-\ 90^{\circ} \ drehbar, \ 2-Draht, \ IP65, \ mit \ 20 \ m$

Erdkabel

Lieferumfang

- Lichtschranke Sender
- Lichtschranke Empfänger
- 2 Gehäuse
- Verbindungskabel 2x0,8 mm², 20.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Horizontale Ausrichtung des Lichtstrahls um 180°
- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- · Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

• Für Steuerungen mit Anschluss für 2-Draht-Lichtschranken



Technische Daten

• Anschlussart: konventionell

• Schnittstellen: 2-Draht

· Schutzart: IP65

• Reichweite[m]: 8

• Reichweite (min.) [m]: 1

• Reichweite (max.) [m]: 8

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

• Breite [mm]: 38

• Höhe [mm]: 110

• Tiefe [mm]: 38

• Verpackungsbreite: 190

• Verpackungshöhe: 115

• Verpackungstiefe/-länge: 270

• Verpackungsgewicht: 0,855

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434000564

• Zolltarifnummer: 85365080

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

104186 Schutzdeckel-Set für Special 633 (L/R) aus Aluminium, 2 Stück

97559 Special 670 Lichtschranken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschranken an einem

Eingang



Technische Zeichnungen

