

# Einweg-Lichtschranke 12-24 V-AC/-DC



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
99165	Einweg-Lichtschranke 12-24 V-AC/-DC mit 10 m Reichweite, 12-24 V-AC/-DC, 4-Draht, IP65, mit vormontiertem 12 m/3 m Kabel

## Lieferumfang

---

- Lichtschranke Sender mit 12.000 mm Anschlusskabel
- Lichtschranke Empfänger mit 3.000 mm Anschlusskabel

## Merkmale

---

### Merkmale

- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

## Verwendung

---

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:

### 1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)

- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Reichweite [m]: 10
- Reichweite (min.)[m]: 0
- Reichweite (max.)[m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,08
- Breite [mm]: 40
- Höhe [mm]: 144
- Tiefe [mm]: 60
- Gewicht [kg]: 0,93
- Verpackungsbreite: 250
- Verpackungshöhe: 50
- Verpackungstiefe/-länge: 330
- Verpackungsgewicht: 0,88
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006740
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
120448	<b>Zubehörbeutel Schienenbefestigung Lichtschanke Montagewinkel für Einweg-Lichtschanke 12-24 V-AC/DC, 2er-Set</b>

Technische Zeichnungen

