

Special 305



Artikel

Artikel-Nr.

Beschreibung

182026

Special 305 Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug

Lieferumfang

- Zylinderschloss mit Schutzkappe und 2 Schlüsseln
- Bowdenzug, 700 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Das Einsteckschloss wird im Tor nachgerüstet und über den Bowdenzug mit der Entriegelung des Antriebssystems verbunden
- Durch Herausziehen des Zylinders wird das Antriebssystem mechanisch entriegelt, bspw. bei einem Stromausfall
- · Zylinderschloss mit Standard-Zylinder

Verwendung

• Für Antriebsschienen SZ und Drehtorantriebe Comfort 515 (L) und 516 (L). Für Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore und Drehtore



Technische Daten

• Montageart: schraubbar

• Material: Stahl (verzinkt)

• Montagebereich: Tor

• Durchmesser Bohrloch [mm]: 13

• Breite [mm]: 20

Höhe [mm]: 20Tiefe [mm]: 56

• Bowdenzuglänge [m]: 0,7

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,2037

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434012550

• Zolltarifnummer: 83014090

• Ursprungsland: Volksrepublik China

• Garantie: 2 Jahre