

# EM 172



### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

EM 172 MS-Bus-Erweiterungsmodul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (z.B. für

106309 Gegenverkehrsregelung) für Hutschienen-Montage, inklusive 0,2 m MS-Bus Kabel mit RJ14-Stecker

und 0,5 m MS-Bus-Kabel mit 4-poligem Flachstecker

## Lieferumfang

- Erweiterungsmodul
- Verbindungskabel MS-Bus RJ14, 200 mm
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig, 500 mm

#### Merkmale

#### Merkmale

- 4 programmierbare Eingänge
- 4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene

### Verwendung

• Für CS 265 und CS 320



### Technische Daten

· Anschlussart: steckbar

• Kontaktart: 4 CO

• Eingänge:

4 programmierbare potentialfreie Eingänge für Taster (NO)

Ausgänge

4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte (CO)

• Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)

• Schutzart: IP00

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

 Kontaktbelastung (max.): 230 V/6 A

• Breite [mm]: 84

• Höhe [mm]: 126

• Tiefe[mm]: 48

• Breite (Teilungseinheiten): 5

• Verpackungsbreite: 170

• Verpackungshöhe: 58

• Verpackungstiefe/-länge: 243

• Verpackungsgewicht: 0,366

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434015407

• Zolltarifnummer: 85371091

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -