

FG 120-50



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193170	FG 120-50

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle	FG 120-50
159,0 mm	1.196
177,8 mm	1.103
193,7 mm	1.027
219,1 mm	914
244,5 mm	810

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 1.200
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 3.530
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 50
- Gewicht [kg]: 3,9
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,7
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -