

LZR-H100



Article

N° d'article	Description
167043	LZR-H100 Détecteur de mouvement et capteur de sécurité pour barrières de parking, champ de détection horizontal de 9,9x9,9 m, avec câble de 10 m

Contenu de la livraison

- Détecteur de mouvement et de présence
- Câble de raccordement, 10.000 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des barrières en pénétrant dans la zone de détection
- Protection sans contact de la barrière, des personnes ou des objets grâce à la détection de présence dans la zone de la barrière et en dessous de la lisse de la barrière
- En cas de montage d'un appareil avec point de référence sur le côté opposé (par ex. colonne, poteau, etc.), il est possible d'utiliser l'appareil comme dispositif électrique et de sécuriser la lisse de la barrière
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- Filtre de détection pour distinguer les personnes des véhicules

Utilisation

- Pour toutes les barrières de parking. Pour tous les portails coulissants (non utilisable comme dispositif électrique de sécurité). Un bloc d'alimentation supplémentaire est nécessaire pour l'alimentation en tension

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:
1 entrée de test
- Sorties:
2 sorties relais sans potentiel
- Capteurs: Laser
- Longueur d'onde [nm]: 905
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Noir
- Température (min.) [°C]: -30
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -30/60
- Température (min.) [°F]: -22
- Température (max.) [°F]: 140
- Champ de détection laser (Lxl max.) [m]: 9.9x9.9
- Tension de service [V]: 10-35 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 5 W
- Charge de contact (max.):
48 VA/30 W
- Largeur [mm]: 125
- Hauteur [mm]: 70
- Profondeur [mm]: 93
- Largeur de l'emballage: 205
- Hauteur de l'emballage: 123
- Profondeur/longueur de l'emballage: 207
- Poids de l'emballage: 1,027
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434012338
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Pays d'origine: Belgique
- Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
166258	Équerre de fixation Équerre de montage pour fixation mural ou au plafond pour le laser scanner LZR
184542	Boîtier de protection pour protéger le scanner LZR-H100
184543	Équerre de fixation pour le montage du boîtier de protection LZR-H100 sous la lisse de la barrière

N° d'article	Description
184827	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A 2 sorties, montage sur rail DIN
184828	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A dans le mini-boîtier CS 2 sorties, dans un mini-boîtier CS, IP65, avec câble de 1,5 m et fiche Schuko
148657	Télécommande Télécommande infrarouge pour le réglage des détecteurs de mouvement radar et des scanners laser

Dessins techniques

