

MWD SBP-A



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
198956	MWD SBP-A Radar-Bewegungsmelder, 0,3-0,9m Montagehöhe, IP65 mit 1,9 m Kabel

Lieferumfang

- Bewegungssensor
- Anschlusskabel, 1.900mm
- Torx-Schrauben, M5 x 10 mm + M5 x 8 mm (je 4x)

Merkmale

Merkmale

- ErfassungsfILTER zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen
- Berührungslose Öffnung von Türen und Toren
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Funkfrequenz: 60 GHz
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 3 NO
- Eingänge:
- 1 digitaler Eingang
- Wahlweise High-Side (9-30 V DC) oder Low-Side (GND) schaltend
- Ausgänge:
- 3x MOSFET-Relais, max. 30V DC, 20V AC, 100 mA,
- Sensoren: Radar (FMCW)
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz
- Montagehöhe (min.) [m]: 0,3
- Montagehöhe (max.) [m]: 0,9
- Montagehöhe (min./max.) [m]: 0.3/0.9
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/55
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 8
- Erfassungsfeld Radar (BxL max.) [m]: 8x8
- Betriebsspannung [V]: 9-30 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 1,8 W
- Kontaktbelastung (max.):
- 30 V DC / 20 V AC
- Breite [mm]: 63,6
- Höhe [mm]: 93,6
- Tiefe [mm]: 21,7
- Verpackungsbreite: 150
- Verpackungshöhe: 75
- Verpackungstiefe/-länge: 220
- Verpackungsgewicht: 0,46
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434027264
- Zolltarifnummer: 85261000
- Ursprungsland: Deutschland