

# Einweg-Lichtschranke 24-240 V-AC/DC



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
96372	Einweg-Lichtschranke 24-240 V-AC/DC mit 50 m Reichweite, 24-240 V-AC/DC, 4-Draht, IP66, ohne Kabel, mit Montagewinkeln

## Lieferumfang

---

- Lichtschranke Sender
- Lichtschranke Empfänger
- 2 Montagewinkel

## Merkmale

---

### Merkmale

- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

## Verwendung

---

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell

- Ausgänge:  
1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Schutzart: IP66
- Temperatur (min.)[°C]: -25
- Temperatur (max.)[°C]: 55
- Temperatur (min./max.)[°C]: -25/55
- Temperatur (min.)[°F]: -13
- Temperatur (max.)[°F]: 131
- Reichweite [m]: 50
- Reichweite (min.)[m]: 0
- Reichweite (max.)[m]: 50
- Betriebsspannung [V]: 24-240 V-AC/-DC
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 7 VA
- Kontaktbelastung (max.):  
240 V-AC/30 V-DC/3 A
- Breite [mm]: 23,5
- Höhe [mm]: 74,5
- Tiefe [mm]: 63
- Gewicht [kg]: 0,32
- Verpackungsbreite: 83
- Verpackungshöhe: 85
- Verpackungstiefe/-länge: 91
- Verpackungsgewicht: 0,369
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001508
- Zolltarifnummer: 84799070
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: –

Technische Zeichnungen

