

EP 163



Article

N° d'article	Description
100753	EP 163 Platine d'extension avec une entrée programmable et un relais programmable 48 V-AC/DC, avec câble MS-Bus de 0,2 m et support pour motorisation de porte de garage

Contenu de la livraison

- Platine d'extension
- Boîtier de fixation pour motorisation de porte de garage
- Câble de connexion MS-Bus 4 pôles, 250 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 contact de relais programmable sans potentiel
- 1 entrée programmable pour les éléments de commande avec câblage conventionnel (NO)
- Sa taille compacte permet de le loger dans le coffret de la motorisation

Utilisation

- Pour Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390

Données techniques

- Type de connexion: Enfichable
- Type de contact: 2 NO
- Entrées:
 - 1 entrée programmable pour les éléments de commande avec câblage conventionnel (NO)
- Sorties:
 - 1 contact de relais programmable sans potentiel (max. 48 V-AC/DC)
- Interfaces: MS-Bus (connecteur à 4 pôles)
- Indice de protection: IP00
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Type de tension de service: Courant continu
- Charge de contact (max.):
 - 48 V-AC/DC
- Largeur [mm]: 30
- Hauteur [mm]: 50
- Profondeur [mm]: 20
- Largeur de l'emballage: 119
- Hauteur de l'emballage: 43
- Profondeur/longueur de l'emballage: 245
- Poids de l'emballage: 0,075
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000670
- Numéro de tarif douanier: 85364110
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -