

Special 305



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
182027	Special 305 Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 1,7 m Bowdenzug

Lieferumfang

- Zylinderschloss mit Schutzkappe und 2 Schlüsseln
- Bowdenzug, 1.700 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Das Einsteckschloss wird im Tor nachgerüstet und über den Bowdenzug mit der Entriegelung des Antriebssystems verbunden
- Durch Herausziehen des Zylinders wird das Antriebssystem mechanisch entriegelt, bspw. bei einem Stromausfall
- Zylinderschloss mit Standard-Zylinder

Verwendung

- Für Antriebsschienen SZ und Drehtorantriebe Comfort 515(L) und 516(L). Für Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore und Drehtore

Technische Daten

- Material: Stahl (verzinkt)
- Montagebereich: Tor
- Durchmesser Bohrloch [mm]: 13
- Breite [mm]: 20
- Höhe [mm]: 20
- Tiefe [mm]: 56
- Bowdenzuglänge [m]: 1,7
- Verpackungsbreite: 170
- Verpackungshöhe: 35
- Verpackungstiefe/-länge: 200
- Verpackungsgewicht: 0,301
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434012567
- Zolltarifnummer: 83014090
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: 2 Jahre