

Special 633 L



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101182	Special 633 L Einweg-Lichtschränke mit 20 m Reichweite, +/- 90°drehbar, 2-Draht, IP65, mit 20 m Erdkabel

Lieferumfang

- Lichtschränke Sender
- Lichtschränke Empfänger
- 2 Gehäuse
- Verbindungskabel 2x0,8 mm², 20.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Horizontale Ausrichtung des Lichtstrahls um 180°
- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 2-Draht-Lichtschränken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: 2-Draht
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 20
- Reichweite (min.) [m]: 6
- Reichweite (max.) [m]: 20
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Breite [mm]: 38
- Höhe [mm]: 110
- Tiefe [mm]: 38
- Verpackungsbreite: 190
- Verpackungshöhe: 115
- Verpackungstiefe/-länge: 270
- Verpackungsgewicht: 0,995
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001103
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
104186	Schutzdeckel-Set für Special 633 (L/R) aus Aluminium, 2 Stück
97559	Special 670 Lichtschraken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschraken an einem Eingang

Technische Zeichnungen

