

# Control 403



## Article

---

N° d'article	Description
104057	<b>Control 403</b> Détecteur de boucle à induction, 2 canaux, 230 V-AC, montage sur rail DIN

## Contenu de la livraison

---

- Détecteur de boucle

## Caractéristiques

---

### Caractéristiques

- Commande sans contact par passage sur une boucle d'induction
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- Mesure et affichage automatiques de l'inductance de boucle
- Détection immédiate des erreurs sur l'écran LCD éclairé
- Programmation simple et possibilité de simulation
- Vitesse maximale des véhicules détectable de 50 km/h (avec boucle correspondante)
- Montage sur un rail DIN

## Utilisation

---

- Pour toutes les commandes. Utilisable uniquement en combinaison avec un câble de boucle à induction

## Données techniques

---

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 3
- Type de contact: 3 CO
- Indice de protection: IP20
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Tension de service [V]: 100-240 V/1~
- Type de tension de service: Courant alternatif
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 2,9 W
- Charge de contact (max.):  
Sortie de boucle : 240 V-AC/2 A ; 30 V-DC/1 A  
Sortie alarme : 40 V-AC/40 V-DC/0,3 A
- Détecteur de boucle: Max. 20-1.000 µH, idéal 80-300 µH
- Largeur [mm]: 22,5
- Hauteur [mm]: 94
- Profondeur [mm]: 88
- Largeur: 1,5
- Poids [kg]: 0,28
- Largeur de l'emballage: 164
- Hauteur de l'emballage: 53
- Profondeur/longueur de l'emballage: 221
- Poids de l'emballage: 0,253
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434010617
- Numéro de tarif douanier: 85318070
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

## Accessoires

---

N° d'article	Description
8001745	<b>Câble pour boucles à induction</b> à poser et à sceller dans le sol, 50 m
121881	<b>Câble pour boucles à induction</b> à poser et à sceller dans le sol, 100 m