


# Interrupteurs à tirette de plafond



### Article

N° d'article

Description

564275

**Interrupteurs à tirette de plafond** avec interrupteur à action lente, câble de traction de 3,5 m et cantilever de 3 m

#### Contenu de la livraison

- Interrupteur à tirette de plafond avec câble de traction, 3.500 mm
- Bras déporté 3.000 mm
- Support de bras déporté
- Matériel de montage

# Caractéristiques

#### Caractéristiques

- Utilisation en tirant sur le câble de traction
- Cantilever pour montage mural ou sur linteau avec distance par rapport à la porte

### Utilisation

• Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques



# Données techniques

• Type de connexion: Conventionnel

• Nombre de contacts: 2

• Type de contact: 1N0 + 1NF

• Système de commutation: avec retour par ressort

• Indice de protection: IP65

• Matériel: Aluminium moulé sous pression Acier (galvanisé)

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 80

• Température (min./max.)[°C]: -20/80

• Charge de contact (max.): 400 V-AC/6 A

• Largeur [mm]: 40

• Hauteur [mm]: 116

• Profondeur [mm]: 27

• Diamètre du câble (max.)[mm]: 15

• Largeur de l'emballage: 0

• Hauteur de l'emballage: 0

• Profondeur/longueur de l'emballage: 0

• Poids de l'emballage: 13,393

• Articles sur le transport de marchandises: Oui

• GTIN: 4062434008300

• Numéro de tarif douanier: 84719000

• Garantie: -