

SZ 11



Article

N° d'article	Description
177214	SZ 11 Rail d'entraînement pour motorisation de porte de garage, longueur du profilé 3,08 m, épaisseur 1,2 mm, roulement à billes, courroie crantée, en 2 parties

Contenu de la livraison

- rail d'entraînement en 2 parties avec connecteur de rail, prémonté et prêt à être installé

Utilisation

	SZ 11
Hauteur des portes basculantes (max.) [m]	2,5
Hauteur portes sectionnelles avec ferrure normale (max.) [m]	2,25
Hauteur portes sectionnelles avec linteau bas (max.) [m]	2,125
Hauteur portes sectionnelles avec ressorts de traction (max.) [m]	2,125
• Pour Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 et 390 (plus)	

Données techniques

- Type d'entraînement: Courroie dentée
- Stockage: Roulements à billes
- Pas: 2 parties
- Hauteur des portes basculantes (max.) [m]: 2,5
- Hauteur portes sectionnelles avec ferrure normale (max.) [m]: 2,25

- Hauteur portes sectionnelles avec linteau bas (max.) [m]: 2,125
- Hauteur portes sectionnelles avec ressorts de traction (max.) [m]: 2,125
- Largeur [mm]: 71
- Hauteur [mm]: 29,5
- Longueur [mm]: 3.142
- Longueur du profilé [mm]: 3.080
- Course de déplacement [mm]: 2.460
- Épaisseur du matériau [mm]: 1,2
- Poids [kg]: 7,8
- Largeur de l'emballage: 78
- Hauteur de l'emballage: 67
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.585
- Poids de l'emballage: 7,6
- Nombre par palette: 60
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434014813
- Numéro de tarif douanier: 84831095
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 5 ans

Accessoires

N° d'article	Description
90870	Kit de clips de suspension Clips de suspension supplémentaires pour rails d'entraînement de longueur spéciale, 10 pièces
76728	Kit de support de câbles Support pour câbles ronds et plats sur le rail d'entraînement, 50 pièces
182006	Spécial 109 Sécurité anti-relevage pour portes de garage comme protection supplémentaire contre l'effraction. Atteint les classes RC 2 selon DIN/TS 18194:2020-07 et SKG ** en combinaison avec une porte certifiée d'une classe au moins aussi élevée
90870	Kit de clips de suspension Clips de suspension supplémentaires pour rails d'entraînement de longueur spéciale, 10 pièces
76728	Kit de support de câbles Support pour câbles ronds et plats sur le rail d'entraînement, 50 pièces
87577	Kit de fixation de rail sur traverse Support de fixation pour la fixation du rail d'entraînement sur le rail transversal de la porte, 10 pièces
182006	Spécial 109 Sécurité anti-relevage pour portes de garage comme protection supplémentaire contre l'effraction. Atteint les classes RC 2 selon DIN/TS 18194:2020-07 et SKG ** en combinaison avec une porte certifiée d'une classe au moins aussi élevée
184839	Sachet d'accessoires "Ancien rail d'entraînement" Composants de montage pour rails d'entraînement SZ jusqu'à 03.2020
184568	Sachet d'accessoires Detolux Eléments de fixation pour portes Alulux Detolux avec rails d'entraînement SZ à partir du 04.2020
180030	Spécial 112 Élément de raccordement de porte pour portes sectionnelles, 0,37 m, extensible à 0,43 à 0,62 m
118627	Spécial 102 Bras courbé pour portes basculantes, 0,86 m
564867	Spécial 103 Système de fixation pour porte de garage double, 2,6 m

N° d'article	Description
119478	Spécial 104 Rallonge pour traînard, 0,24 m de rallonge
8055637	Spécial 105 Élément de raccordement de porte pour portes sectionnelles latérales, avec articulation
68990	Spécial 106 Élément de raccordement de porte pour portes sectionnelles latérales, à réglage multiple
564458	Spécial 201 Déverrouillage pour portes basculantes avec verrouillage latéral de la porte
182024	Spécial 311 Déverrouillage de secours pour porte basculante 3,05 m Câble Bowden pour poignée intérieure de porte
182021	Spécial 304 Déverrouillage de secours pour portes battantes et sectionnelles, serrure à cylindre de sécurité de 26 mm avec 2 clés et câble Bowden de 0,7 m
182026	Spécial 305 Déverrouillage de secours pour portes battantes et sectionnelles, serrure à cylindre de 13 mm avec 2 clés et câble Bowden de 0,7 m
158955	Spécial 306 Déverrouillage de secours pour portes sectionnelles, serrure à cylindre de 13 mm avec 2 clés et 1,5 m de câble de traction