

EM 172 im CS-Minigehäuse



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

121722 EM 172 im CS-Minigehäuse MS-Bus-Erweiterungsmodul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (z.B. für

Gegenverkehrsregelung) im CS-Minigehäuse, inklusive 3 m MS-Bus-Kabel

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul im CS-Minigehäuse vormontiert
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 4 programmierbare Eingänge
- 4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte
- · Status und Diagnosemeldungen über LED
- · Montage auf einer Hutschiene
- Witterungsresistentes Gehäuse

Verwendung

• Für CS 265 und CS 320



Technische Daten

· Anschlussart: steckbar

• Kontaktart: 4 CO

• Eingänge:

4 programmierbare potentialfreie Eingänge für Taster (NO)

Ausgänge:

4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte (CO)

• Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)

• Schutzart: IP65

• Temperatur(min.)[°C]: -20

• Temperatur(max.)[°C]: 60

• Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60

• Temperatur (min.) [°F]: -4

• Temperatur (max.)[°F]: 140

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

Kontaktbelastung (max.):

230 V/6 A

• Breite [mm]: 165

• Höhe [mm]: 220

• Tiefe[mm]: 105

• Verpackungsbreite: 0

• Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 1,8

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434009413

• Zolltarifnummer: 85176200

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -