

# EM 172 im CS-Minigehäuse



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
121722	<b>EM 172 im CS-Minigehäuse</b> MS-Bus-Erweiterungsmodul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen (z.B. für Gegenverkehrsregelung) im CS-Minigehäuse, inklusive 3 m MS-Bus-Kabel

## Lieferumfang

---

- Erweiterungsmodul im CS-Minigehäuse vormontiert
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- 4 programmierbare Eingänge
- 4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene
- Witterungsresistentes Gehäuse

## Verwendung

---

- Für CS 265 und CS 320

## Technische Daten

---

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 4 CO
- Eingänge:  
4 programmierbare potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Ausgänge:  
4 programmierbare potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):  
230 V/6 A
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 1,8
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434009413
- Zolltarifnummer: 85176200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -