

Contrôle 950



Article

N° d'article	Description
159260	Contrôle 950 Feu clignotant à LED 24 V, orange, sans câble, 2,9 W, IP65

Contenu de la livraison

- Feu clignotant avec ampoule LED
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Clignote ou s'allume (en fonction de la programmation de la commande)
- Source lumineuse LED à longue durée de vie et à faible consommation d'énergie

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques. Pour les motorisations de porte de garage (sauf Comfort 390 plus), la platine d'extension EP 161 est nécessaire en plus. Un relais externe est nécessaire pour la commande CBX102B

Données techniques

- Ampoule: Module à 8 LED
- Flux lumineux [lm]: 208
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Orange Noir
- Tension de service [V]: 24 V-DC
- Courant nominal [A]: 0,12
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 2,9 W
- Diamètre [mm]: 65
- Largeur [mm]: 65
- Hauteur [mm]: 85
- Profondeur [mm]: 65
- Largeur de l'emballage: 74
- Hauteur de l'emballage: 73
- Profondeur/longueur de l'emballage: 92
- Poids de l'emballage: 0,107
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434008782
- Numéro de tarif douanier: 85318070
- Garantie: 2 ans

Accessoires

Nº d'article	Description
100752	EP 161 Platine d'extension avec une entrée programmable et une sortie 24 V-DC 0,2 A pour feux de signalisation à LED, avec câble de 0,2 m et support pour motorisation de porte de garage

Dessins techniques

