

Special 632



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
95519	Special 632 Einweg-Lichtschanke zum Einbau in Parc 300 und Säulen, 8 m Reichweite, 2-Draht, IP54, mit 20 m Kabel

Lieferumfang

- Lichtschanke Sender
- Lichtschanke Empfänger
- 2 Halter für 32 mm Bohrungen
- 1 Montagewinkel für den Einbau in die Parc 300
- 1 Gehäuse Special 633 für die alternative Aufputz-Montage
- Verbindungskabel, 20.000 mm
- 4 Kabelverbinder
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Parc 300 und Säulen mit 32 mm Bohrloch-Durchmesser

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: 2-Draht
- Schutzart: IP54
- Reichweite [m]: 8
- Reichweite (min.) [m]: 1
- Reichweite (max.) [m]: 8
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Breite [mm]: 27
- Höhe [mm]: 64
- Tiefe [mm]: 19
- Verpackungsbreite: 279
- Verpackungshöhe: 183
- Verpackungstiefe/-länge: 310
- Verpackungsgewicht: 2,184
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015520
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
97559	Special 670 Lichtschraken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschraken an einem Eingang

Technische Zeichnungen

