

# Special 632



### Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

Special 632 Einweg-Lichtschranke zum Einbau in Parc 300 und Säulen, 8 m Reichweite, 2-Draht,

IP54, mit 20 m Kabel

# Lieferumfang

- · Lichtschranke Sender
- Lichtschranke Empfänger
- 2 Halter für 32 mm Bohrungen
- 1 Montagewinkel für den Einbau in die Parc 300
- 1 Gehäuse Special 633 für die alternative Aufputz-Montage
- Verbindungskabel, 20.000 mm
- 4 Kabelverbinder
- Montagematerial

#### Merkmale

#### Merkmale

- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden



## Verwendung

• Für Parc 300 und Säulen mit 32 mm Bohrloch-Durchmesser

### Technische Daten

• Anschlussart: konventionell

• Schnittstellen: 2-Draht

• Schutzart: IP54

• Reichweite [m]: 8

• Reichweite (min.) [m]: 1

• Reichweite (max.) [m]: 8

• Betriebsspannung[V]: 24 V-DC

• Breite [mm]: 27

• Höhe [mm]: 64

• Tiefe[mm]: 19

• Verpackungsbreite: 279

• Verpackungshöhe: 183

• Verpackungstiefe/-länge: 310

• Verpackungsgewicht: 2,184

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434015520

• Zolltarifnummer: 85365019

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: 2 Jahre

## Zubehör

Artikel-Nr. Beschreibung

97559 Special 670 Lichtschranken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschranken an einem

Eingang



3

# Technische Zeichnungen



