

CBX20224H



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

178461 CBX20224H Steuerung für bis zu 2 24 V-DC Antriebe für Drehtore, mit integriertem Funkempfänger

868 MHz bi.linked und 230 V-AC Transformator im Gehäuse

Lieferumfang

• Steuerung CBX20224H mit Transformator im Standardgehäuse, ohne Anschlusskabel und Stecker

Merkmale

Merkmale Funktionen

- Stromabhängige Hinderniserkennung mit Reversierung
- Soft-Start/Soft-Stopp/Soft-Lauf
- · Automatische Zulauffunktion
- Toraufzeit und Vorwarnzeit getrennt programmierbar
- Beleuchtungsdauer programmierbar und über Funk schaltbar
- Teilöffnung programmierbar
- · Laufgeschwindigkeit AUF und ZU getrennt programmierbar
- · Soft-Lauf-Geschwindigkeit AUF und ZU getrennt programmierbar
- · Soft-Lauf-Position AUF und ZU getrennt programmierbar
- · Zyklenzähler
- Wartungsintervall programmierbar
- Fehlersignalisierung
- Einfache Reset-Funktion (Komplett-Reset)



Merkmale Bedienung

- Gleiche Programmierlogik für alle Steuerungen CBX102B, CBX10224 und CBX20224
- 2 Menüs: einfach und erweitert für eine einfache Programmierung, aber individuell anpassbare Installation
- Programmierung und Zustandsmeldung über LED-Anzeige

Merkmale Aufbau und Anschluss

- Battery-Backup im Gehäuse integrierbar
- Integrierter Funkempfänger bi.linked 868 MHz
- Anschluss (konventionell) f
 ür Taster
- Anschluss (konventionell) für 4-Draht-Lichtschranke AUF und ZU
- Anschluss (konventionell) für Haltkreis
- Anschluss (konventionell) für 8,2 kOhm-Kontaktleiste
- Anschluss (konventionell) für 24 V-DC Signalleuchte
- Anschluss (konventionell) für 12 V-AC Elektroschloss
- · Anschluss für Battery-Backup
- Ausgang 24 V-DC, max. 250 mA

Verwendung

Für Comfort ST500, RA4224E und UN

Technische Daten

- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 55
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Bauseitige Versorgung: 230 V/1~/50 Hz 230 V/1~/60 Hz
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Motorspannung [V]: 24 V-DC
- Steuerspannung [V]: 24 V-DC
- Belastbarkeit Leistung (max.)[kW]: 0,28
- Breite [mm]: 222
- Höhe [mm]: 275
- Tiefe [mm]: 110
- · Verpackungsbreite: 234
- Verpackungshöhe: 128
- Verpackungstiefe/-länge: 298
- Verpackungsgewicht: 4,538



Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434006641

Zolltarifnummer: 85371098Ursprungsland: Italien

• Garantie: -

Vorgänger

Artikel-Nr.BeschreibungAbkündigung178441Steuerung CBX20224L2020-03-04

Nachfolger

Artikel-Nr. Beschreibung Marktstart 191501 CBX20324H 2023-08-15



Technische Zeichnungen

