

LZR-WIDESCAN



Article

N° d'article	Description
160034	LZR-WIDESCAN Détecteur laser de mouvement et de présence, hauteur de montage 2,0-10,0 m, IP65, avec 10 m de câble

Contenu de la livraison

- Détecteur de mouvement et de présence
- Câble de raccordement, 10.000 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes en entrant dans la zone de détection
- Protection sans contact de la porte, des personnes ou des objets grâce à la détection de présence dans la zone de la porte
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- Filtre de détection pour distinguer les personnes des véhicules
- 3 interrupteurs à tirette virtuels programmables pour l'ouverture de la porte
- En fonction de la taille de l'objet détecté, il est possible de commander différentes hauteurs d'ouverture afin d'optimiser les coûts énergétiques
- Programmation des fonctions et diagnostic via un écran LCD intégré ou tout simplement via Bluetooth avec l'application smartphone

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et les commandes d'autres marques. Un bloc d'alimentation supplémentaire est nécessaire pour de nombreuses commandes

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:
 - 1 entrée de test
- Sorties:
 - 3 contacts de relais sans potentiel (1 CO, 1 NO, 1 NF)
- Capteurs: Laser
- Longueur d'onde [nm]: 905
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Noir
- Température (min.) [°C]: -30
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -30/60
- Température (min.) [°F]: -22
- Température (max.) [°F]: 140
- Champ de détection laser (Lxl max.) [m]: 10x10
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-30 V-DC
- Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 15 W
- Charge de contact (max.):
 - 48 VA/30 W
- Largeur [mm]: 150
- Hauteur [mm]: 200
- Profondeur [mm]: 100
- Largeur de l'emballage: 188
- Hauteur de l'emballage: 153
- Profondeur/longueur de l'emballage: 304
- Poids de l'emballage: 1,585
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434008713
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Pays d'origine: Belgique
- Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
166258	Équerre de fixation Équerre de montage pour fixation mural ou au plafond pour le laser scanner LZR
166257	Bras télescopique Bras télescopique pour radar LZR
184827	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A 2 sorties, montage sur rail DIN
184828	Bloc d'alimentation 24 V-DC/2,5 A dans le mini-boîtier CS 2 sorties, dans un mini-boîtier CS, IP65, avec câble de 1,5 m et fiche Schuko

Dessins techniques

